

В комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска ул. Индустриальная, д. 57а, каб. № 211, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164500. E-mail: ojhjkh@adm.severodvinsk.ru

От Ярышева Павла Александровича ул. Серго Орджоникидзе, д.20 кв59, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164512. Тел.89021907774

### **Замечания и предложения в Правила благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск».**

На сайте Администрации Северодвинска [www.severodvinsk.info](http://www.severodvinsk.info) было размещено информационное сообщение о проведении общественного обсуждения и сбора замечаний и предложений заинтересованных лиц в отношении проекта Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск».

Ежедневно сталкиваясь с вопросами благоустройства Северодвинска, имею ряд замечаний и предложений к существующему документу. Для удобства нумерации используется символ «х» означающий еще незанятый номер пункта правил.

#### **1. Описание проблемы:**

В настоящее время наблюдается массовое строительство парковочных мест в упор к дворовым проездам с полным перекрытием движения пешеходов, что ограничивает перемещение маломобильных групп граждан и детей. Пешеходы вынуждены двигаться в постоянном потоке паркующегося автотранспорта без возможности безопасного движения. Это увеличивает риск травматизма и создает аварийные ситуации.

Решение:

**Дополнить пункт «1.4. В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения: » следующим абзацем:**

Альтернативный пешеходный маршрут – участок дорожно-тропиночной сети с твердым покрытием, не пересекающий красные линии, предназначенный только для движения пешеходов и имеющий рациональное увеличение длины в сравнении с изначальным маршрутом пешеходов, до 45% в случае детских и спортивных площадок, до 20% в случае организации парковок, контейнерных площадок.

**Внести в раздел «4. Требования к ограждениям» пункты:**

4.х. Ограждение внутри дворовых территорий, возможно только при наличии альтернативного пешеходного маршрута

4.х. Ограждение вдоль дворовых проездов не должно влиять на пешеходную доступность детских и спортивных площадок и не может быть установлено при отсутствии альтернативного пешеходного маршрута.

Примечание:

Увеличение длины на 45% позволяет организовать пешеходный маршрут вдоль любого диагонального проезда или демонтируемого тротуара или тропинки, при этом застройка будет обходиться пешеходом по кратчайшему маршруту. Это исключает строительство объектов перекрывающих рациональное движение пешеходов, в том числе позволяет сократить вытаптывание газонов, которое вызвано желанием пешехода значительно сократить маршрут. Понятие Альтернативный пешеходный маршрут может применяться так же в разделе **11. Порядок производства земляных работ и выдачи разрешений**

## 2. Описание проблемы:

В настоящее время парковка осуществляется не только на газоне, но и на корневой системе деревьев. Это может приводить к гибели растения, в том числе в исторической части города или его падению. Что повышает риск конфликтов и происшествий в отдельно взятом дворе.

Решение:

Изложить пункт 4.4. в следующей редакции «Размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон, корневую систему деревьев и вытаптывания троп через газон.»

## 3. Описание проблемы:

В местах, где возможна посадка и высадка пассажиров на тротуар может требоваться установка ограждений для предотвращения заезда автотранспорта. Что затрудняет посадку высадку пассажиров, снижает полезную ширину тротуара и ведет к нарушению правил водителями автотранспорта, которые производят остановку на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и дворовых выездах.

Решение:

Внести в раздел «**4. Требования к ограждениям**» пункт:

4.х. В местах прямого примыкания тротуара к проезжей части и проездам, где разрешена остановка транспортных средств, рекомендуется устанавливать ограждение в виде столбиков без промежуточных звеньев с расстоянием между ними не более 1,2 метра.



#### 4. Описание проблемы:

В настоящее время растет число рекламных, информационных конструкций и устройств наружного освещения с мерцанием, это негативно влияет на состояние людей с фотосенситивной (светочувствительной) эпилепсией и в значительной мере этим страдают дети и подростки. Необходима консультация специалистов по данному заболеванию. Данная проблема особенно актуальна для города с коротким световым днем, где значительную роль играет искусственное освещение. Так же существуют вывески высокой яркости, которые значительно изменяют освещение территории на короткие промежутки времени. Кроме того в результате научно технического прогресса яркость источников света неконтролируемо растет, что приводит к появлению объектов повышенной яркости, которые мешают аккомодации зрения и провоцируют риск получения травмы из-за временного ослепления.

Решение:

Внести в раздел **«5. Требования к освещению»** пункты:

5.х. Запретить использование для освещения мигающих и мерцающих конструкций, в том числе для праздничной иллюминации.

5.х. Допустимое изменение освещенности территории в результате работы устройства освещения не более чем на 10% за секунду при условии плавного изменения освещенности.

Внести в раздел **«7. Требования к размещению наружной рекламы»** пункты:

7.х. Запретить использование для рекламы имеющих мигающих и мерцающих конструкций за исключением полноцветных видеоз экранов.

7.х. Смена изображения рекламной конструкции в темное время суток должна производиться не чаще одного раза в 1 минуту за исключением полноцветных видеоз экранов.

7.х. Полноцветные видеоз экраны должны эксплуатироваться в режиме пониженной яркости и не создавать рисков ослепления пешеходов резкой сменой изображений в темное время суток.

7.х. Допустимое изменение освещенности территории за счет рекламной конструкции не более чем на 10% за секунду при условии плавного изменения освещенности.

7.х. Яркость источников света используемых в рекламных целях не должно менять освещенность территории более чем на 20 процентов и не должно превышать нормы указанные в СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение.

Внести в раздел «**12. Требования к установке, эксплуатации, демонтажу вывесок**» пункты:

12.х. Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

12.х. Допустимое изменение освещенности территории от вывески не более чем на 10% за секунду при условии плавного изменения освещенности.

12.х. Яркость источников света используемых в подсветке вывесок не должна менять освещенность территории более чем на 20 процентов и не должно превышать нормы указанные в СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение.

#### 5. Описание проблемы:

В связи с ростом числа предприятий и организаций в городе растет число вывесок, которые не всегда соответствуют городской среде, необходимы ограничивающие меры, позволяющие сохранить привлекательность города.

Решение:

Внести в раздел «**12. Требования к установке, эксплуатации, демонтажу вывесок**» пункты:

12.х. При установке вывески недопустимо:

- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей, витрин, указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение вывесок в оконных проемах на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга;
- размещение вывесок на крышах зданий, являющихся объектами культурного наследия, а так же построенных до 1950 года.
- размещение вывесок занимающих более половины ширины фасада на крышах зданий
- размещение декоративных и художественных элементов вывески превышающих высоту текстовой части вывески более чем в 1,5 раза



12.х. Вывески, размещаемые на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия, а так же построенных до 1950 года, должны выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования непрозрачной основы для их крепления.

12.х. При размещении на одном фасаде нескольких вывесок, они размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

Примечание: значительное число новых требований к вывескам и информационным конструкциям имеют установленные максимальные размеры, предельные границы размещения, требование к конструкции. Имеет смысл рассмотреть требования единого стандарт для указателей улиц и нумерации домов. Необходимы особые требования к исторической части города, где неуместны современные вывески и излишняя реклама. Нормирование максимальных размеров выступающих элементов может помочь сохранить полезную ширину тротуара. Важным фактором являются зоны расположения вывесок от угла дома, для цокольных этажей, а также удаление от архитектурных элементов. Материалы конструкции, используемые при оформлении вывески, могут наносить вред элементам здания.

#### 6. Описание проблемы:

Витрины не должны быть заклеены баннерами, пленками и прочими видами рекламы, они созданы для того, чтобы украшать улицы и должна быть культура их оформления. В настоящее время в связи с исчезновением прозрачных поверхностей на витринах, в значительной части торговых помещений так же отсутствует инсоляция даже в летний период, что не позволяет улучшать микроклимат помещений и препятствует снижению нагрузки на электрическую сеть.

Решение:

**Внести в раздел «13. Требования к содержанию зданий, сооружений и объектов, не являющихся объектами капитального строительства» пункты:**

13. х. Максимальный размер конструкций, которые могут быть размещены в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не могут превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине.

13.х. Покрытие остекления витрин пленками краской, а так же замена витрины световым коробом недопустимы.

Примечание:

**Раздел «13. Требования к содержанию зданий, сооружений и объектов, не являющихся объектами капитального строительства» пункты содержит пункты и об объектах капитального строительства и об объектах не являющихся таковыми. Вместе с**

пунктом «**6. Требования к размещению объектов, не являющихся объектами капитального строительства**» возникает ряд вопросов как минимум о верном понимании пунктов правил относящихся к объектам капитального и не капитального строительства. Возможно используется лишняя частица «не» в названии раздела.

7. Описание проблемы:

Население города недостаточно информировано о способах утилизации ТБО, наиболее остро вопрос стоит при утилизации опасных отходов.

Решение:

10.х. На контейнерных площадках должны быть установлены информационные щиты с информацией о ближайших точках приема опасных отходов и организациях выполняющих вывоз мусора, в том числе осуществляющих вывоз крупногабаритного мусора из квартир на основании частного договора.

8. Описание проблемы:

Контейнерные площадки находятся в удручающем состоянии: в радиусе 10 метров от площадок находится мусор, сами площадки зачастую имеют слой грязи

Решение:

10.х. Уборка контейнерных площадок и прилегающей территории должна осуществляться каждый раз после вывоза мусора.

Примечание:

К сожалению видов уборки позволяющих смыть грязь не предусмотрено.

1. Описание проблемы:

Размещение объектов некапитального строительства мешает движению пешеходов существующие и создаваемые нормы не учитывают ширину существующего тротуара, которая задается проектировщиком исходя из пропускной способности участка, близость дворовых выездов, удаленность от крыльца или иного объекта, способствующего увеличению числа людей.

Решение:

Внести в раздел «**6. Требования к размещению объектов, не являющихся объектами капитального строительства**» пункты:

6.х. Запрещается перекрытие эффективной ширины тротуара более чем на 20% с учетом очереди

б.х. Расстояние от входной группы объекта, не являющегося объектом капитального строительства, до крыльца или входной группы другого объекта капитального и некапитального строительства не должно быть менее 20 метров.

б.х. Входные группы объектов, не являющихся объектами капитального строительства, должны быть удалены от выездов из двора, не менее чем на 20 метров.

Искренне надеюсь, что данные предложения будут рассмотрены по существу и учтены при формировании окончательной редакции документа.

4 сентября 2017 года

П.А.Ярышев